



ACETATO TRS 50/130

Codice: 110101**APPLICAZIONE**

Prodotto destinato alla realizzazione di etichette per uso generico che richiedono eccezionale trasparenza e lucentezza.

MATERIALE FRONTALE

Film in acetato di cellulosa ad alta trasparenza e lucentezza.

Caratteristiche tecniche

Spessore	50 µm
Grammatura	65 gr/mq

ADESIVO

A2: Adesivo acrilico permanente a base acqua, con adesione iniziale bassa e adesione finale media. Alta resistenza alla luce solare e alta coesione.

Minima temperature di applicazione: +10°C
 Temperatura d'esercizio: -40°C +150°C
 Contatto con alimenti: idoneo al contatto diretto, approvato da ISEGA

Proprietà

Grammatura	19 +/- 2 gr/mq	FTM 12
Adesività al distacco 180° 20 min	> 8 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività al distacco 180° 24 ore	> 10 N/inch	FTM 1 - INOX
Adesività iniziale (quick stick)	> 5 N/inch	FTM 9 - INOX
Shear	> 80 ore	FTM 8 - INOX

PROTEZIONE

Carta kraft mono siliconata ad alta densità da 135 gr/mq. Spessore costante, ottime proprietà meccaniche. Ottime qualità per la scansione ottica.

Caratteristiche tecniche

Spessore	135 µm	ISO 536
Grammatura	135 gr/sm	ISO 534
Resistenza alla lacerazione long.	75 N/cm	ISO 1924
Forza di distacco	8 +/- 4 gr/inch	FTM 3

Raccomandazioni: il prodotto mantiene le proprie caratteristiche per 2 anni se conservato tra 20-25°C e 40-50% di umidità relativa, nella confezione originale. Non esporre il materiale alla luce diretta del sole e alle fonti di calore.

Questa specifica non assolve gli utilizzatori dall'eseguire propri test. I valori indicati sono risultati di prove di laboratorio e in nessun caso devono essere presi a riferimento assoluto. Non devono quindi essere ritenuti garanzia o impegno. L'utilizzatore è il solo responsabile per tutte le decisioni circa l'utilizzo del materiale. Roll Cover non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti da un uso non appropriato delle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto.